



## **“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД**

**„Всекидневна грижа за Вас”**



### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило с наш вх. № 70-00-4290/11.11.2015 г. запитване по документация за участие в публична покана с предмет: **„Доставка на крепежни изделия за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”** Ви даваме следното уточнение:

#### **Въпрос № 1:**

За гайка стандарт DIN 934 или еквивалентен, якост 8/10/12, покритие цинк какво имате предвид? Да се посочат цени за гайките от трите класа на якост ли и съответно как да се включат в таблицата за ценово предложение?

#### **Отговор:**

За позиции от 11 до 14 вкл. от Примерната техническа спецификация се препоръчва участниците да процедират по следния начин:

Участникът да предложи единични цени за всеки един от трите класа на якост за определен размер гайка (определена номенклатурна позиция), като сумата от посочените 3 (три) единични цени ще се раздели на броя им – в случая 3 (три), и ще се получи **средна цена (средна единична цена)**, като това действие ще бъде извършено от Комисията, която ще разглежда и оценява офертата. На базата на тази цена се изчислява и стойността за тази номенклатурна позиция (**средна единична цена**, умножена по ориентировъчното количество за тази номенклатурна позиция). По този начин се процедира и за всички други горепосочени номенклатурни позиции.

Що се отнася до оформянето, Образец 2 е предоставен по начин, който позволява върху него да се нансят корекции, така че как участникът ще оформи офертата – това е в неговите правомощия. Изискването на Възложителя е да се спазват всички изисквания, посочени в публичната покана.

#### **Въпрос № 2:**

За гайка колонна проходна за запресоване, покритие антикорозионно може ли да посочите DIN

#### **Отговор:**

Не може да се посочи точен стандарт.

#### **Въпрос № 3:**

Винт конусна глава прав шлиц е по DIN 963, а Вие сте посочили, че е DIN 965, кое да се има в предвид

#### **Отговор:**

Да се има пред вид DIN 963.

#### **Въпрос № 4:**

Винта за дърво от ф 3.5 до ф 8 само на дължина 100 мм ли да се посочи?

#### **Отговор:**

Да се посочи само за дължина 100 мм – както е посочено в Примерната техническа спецификация

#### **Въпрос № 5:**

Под винт за метал самонарезен стандарт BS 4174 CZ - DIN 968, Zn ли да се има в предвид

#### **Отговор:**

Да се има пред вид антикорозионно покритие

**Въпрос № 6:**

Какво имате предвид като анкер дюбел

**Отговор:**

Анкерен болт, комплект с шпилка и фланшова гайка. Приложения: плътен бетон и камък, подходящ за средноотговорни закрепвания.

**Въпрос № 7:**

За нит стоманен по кой от двата DIN-а да се предложат цени (DIN660,661) и само на дължина 15 мм ли да се има в предвид. Съответно как да се включат в таблицата за ценово предложение

**Отговор:**

Да се предложат цени и по двата стандарта - DIN660 и DIN661, като се процедира по начин, аналогичен с този, посочен в отговора на Въпрос № 1 по-горе.

Да се посочи само за дължина 15 мм – както е посочено в Примерната техническа спецификация.

В публичната покана е указано за позиции 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99 и 100 да се посочат **средни цени**. Това означава, например за позиция 88: имате N-на брой **единични цени** в зависимост от различните размери винтове – единична цена  $N_1$  за размер Ø3.5, единична цена  $N_2$  за следващия предлаган размер, и т.н ... до единична цена  $N_n$  за размер Ø 8. Сумата от всички тези единични цени трябва да се раздели на техния брой (N-на брой) и това представлява т. нар. средна цена, и по-точно **средна единична цена**, която ще трябва да се изчисли от участника и да се запише в графа „Ед. Цена, лв., без ДДС” на Образец 2 – за съответната номенклатурна позиция. На базата на тази цена се изчислява и стойността за тази номенклатурна позиция (**средна единична цена**, умножена по ориентировъчното количество за тази номенклатурна позиция). По този начин се процедира и за всички други горепосочени номенклатурни позиции

**Въпрос № 8:**

За нит гайките може ли да посочите: дължина, материал, да имат ли периферия или накатка

**Отговор:**

Материал – стомана, цилиндрични с периферия. Дължини: M3 – 9 мм; M4 – 10.5 мм; M5 – 14 мм, M6 – 16 мм

**Въпрос № 9:**

За поп нитовите само за дължина 15мм ли да се има в предвид и под права и широка глава да се разбира нормална и широка периферия ли

**Отговор:**

Да се разбира нормална и широка периферия. Да се има в предвид само за дължина 15 мм – както е посочено в Примерната техническа спецификация.

**Въпрос № 10:**

За поп нит стоманен-неръждаем кое да се има в предвид стоманен или неръждаем

**Отговор:**

Да се има пред вид стоманен с антикорозионно покритие

**Въпрос № 11:**

За обтегачите може ли да посочите размери и какъв вид да са: халка и кука, две халки или две куки

**Отговор:**

Вид на обтегачите – две халки;  $L_{min}$  - 206 мм;  $L_{max}$  - 310 мм;

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОЦЕДУРАТА  
„В и К” ЕООД - ПЛОВДИВ